



Air-Saver®

Energibesparande ventil med veckour

I en vanlig tryckluftsanläggning finns det alltid ett läckage av tryckluft. Oftast uppstår de vid kopplingar, slangar, flottörer osv. Detta vill man eliminera så mycket som möjligt då varje läckage ökar energiförbrukningen och påverkar ekonomin samt miljön.

Air-saver kan programmeras att öppna anslutningen till tryckluftbehållaren vid början av en arbetsdag, för att sedan stänga anslutningen till tryckluftsbehållaren vid arbetsdagens slut. Det går även att montera Air-savern ute på tryckluftsnetet för att stänga av vissa delar som ej behöver kontinuerligt med tryckluft.

Genom att montera en Air-saver så kan ni stänga hela eller delar av ert tryckluftsnet, vilket resulterar i att tryckluften ej går åt i läckage.

Egenskaper:

- 1" & 2" rör anslutning – Max 16 bar
- Ventilen öppnar och stänger långsamt för att undvika tryckstötter i rörsystemet.
- Tid programmerbar eller fjärrstart/stopp
- Manuell öppning och stängning är möjlig vid strömavbrott
- Ingen service krävs
- Lätt tillgång till tryckluft när övertidsjobb ska utföras
- Integrerat Lithium batteri skyddar programmet vid strömavbrott
- Stor LC(D) skärm visar programmets cykeltid samt realtid
- Kompakt design, enkel att installera
- Användarvänlig kontrollpanel, enkel att programmera
- Fjärranslutningskit finns som tillval

Fördelar:

- Inga onödiga starter av kompressorn när komprimerad luft ej behövs.
- Man spar minst en tryckluftsbehållare med komprimerad luft varje dag.
- Möjlighet att stänga av vissa delar av tryckluftsanläggningen då inte komprimerad luft behövs kontinuerligt.

Vänd för specifikationer och data.

GRANZOW

svensk tryckluftspartner

www.granzow.se • Tel 0171-478 000

'Granzow®' registrerat varumärke. © 2008

Air-Saver®

Energibesparande ventil med veckour



Kontrollpanel

Specifikation Air-Saver®

El anslutning	230VAC Eller 115VAC 50/60 Hz
El förbrukning	7W vid öppning/stängning
Tid för Öppning/stängning	1" 30 sek./90°
Tid för Öppning/stängning	2" 105 sek./90°
Max. omgivningstemperatur	50°C
Max. tryckluftstemperatur	100°C
Min. tryck	0 bar
Max. tryck	16 bar
Anslutningar	1" eller 2"
Ytbeläggning	Pläterad mässing/nickel
Manuell öppning/stängning	Ja
Fjärranslutning	Ja
Skyddsklass	IP54
Timer display	24 h
Programmerbara möjligheter	16 cykler/dagar, 7 dagar/veckan



Fjärranslutningskit

Vanliga läckagepunkter:

- FRL's (filter, regulatorer & dimsmörjare)
- Svetsfogar på röranslutningar och flänsar kan läcka på grund av vibrationer, ålder eller felaktig svetsning. Åldrade och torkade slangar
- Flottörer och mekaniska typer av kondensavtare
- Slangkopplingar, luftverktyg, snabbkopplingar etc.

GRANZOW

svensk tryckluftspartner

www.granzow.se • Tel 0171-478 000

'Granzow®' registrerat varumärke. © 2008