

BOGE E SERIES

Technical data

THE NEW



BOGE type	Max. pressure bar	Effective free air delivery m³/min		Motor power kW	Dimensions B x T x H (mm)	Compressed air outlet	Sound pressure level sound insulation dB(A)	Weight with sound insulation kg
		Min	Max					
E 4	7.5		0.60	4	1279 x 670 x 997	G 1/2	64	246
E 4	10.0		0.49	4	1279 x 670 x 997	G 1/2	64	246
E 4	13.0		0.39	4	1279 x 670 x 997	G 1/2	64	246
E 4 DR	7.5		0.60	4	1966 x 760 x 1567	G 1/2	64	418
E 4 DR	10.0		0.49	4	1966 x 760 x 1567	G 1/2	64	418
E 4 DR	13.0		0.39	4	1966 x 760 x 1567	G 1/2	64	418
E 5	7.5		0.80	5.5	1279 x 670 x 997	G 1/2	67	267
E 5	10.0		0.70	5.5	1279 x 670 x 997	G 1/2	67	267
E 5	13.0		0.57	5.5	1279 x 670 x 997	G 1/2	67	267
E 5 DR	7.5		0.80	5.5	1966 x 760 x 1567	G 1/2	67	439
E 5 DR	10.0		0.70	5.5	1966 x 760 x 1567	G 1/2	67	439
E 5 DR	13.0		0.57	5.5	1966 x 760 x 1567	G 1/2	67	439
E 7	7.5		1.15	7.5	1299 x 770 x 997	G 3/4	69	320
E 7	10.0		1.00	7.5	1299 x 770 x 997	G 3/4	69	320
E 7	13.0		0.80	7.5	1299 x 770 x 997	G 3/4	69	320
E 7 F	7.5	0.42	1.15	7.5	1299 x 770 x 997	G 3/4	69	325
E 7 F	10.0	0.37	1.00	7.5	1299 x 770 x 997	G 3/4	69	325
E 7 F	13.0	0.46	0.80	7.5	1299 x 770 x 997	G 3/4	69	325
E 7 DR	7.5		1.15	7.5	1966 x 771 x 1567	G 3/4	69	492
E 7 DR	10.0		1.00	7.5	1966 x 771 x 1567	G 3/4	69	492
E 7 DR	13.0		0.80	7.5	1966 x 771 x 1567	G 3/4	69	492
E 7 FDR	7.5	0.42	1.15	7.5	1966 x 771 x 1567	G 3/4	69	497
E 7 FDR	10.0	0.37	1.00	7.5	1966 x 771 x 1567	G 3/4	69	497
E 7 FDR	13.0	0.46	0.80	7.5	1966 x 771 x 1567	G 3/4	69	497

BOGE E SERIES

Technical data

BOGE type	Max. pressure	Effective free air delivery		Motor power	Dimensions	Compressed air outlet	Sound pressure level sound insulation	Weight with sound insulation
		bar	Min Max					
E 11	7.5		1.65	11	1299 x 770 x 997	G 3/4	74	345
E 11	10.0		1.45	11	1299 x 770 x 997	G 3/4	74	345
E 11	13.0		1.25	11	1299 x 770 x 997	G 3/4	74	345
E 11 F	7.5	0.61	1.65	11	1299 x 770 x 997	G 3/4	74	350
E 11 F	10.0	0.53	1.45	11	1299 x 770 x 997	G 3/4	74	350
E 11 F	13.0	0.46	1.25	11	1299 x 770 x 997	G 3/4	74	350
E 11 DR	7.5		1.65	11	2022 x 771 x 1567	G 3/4	74	534
E 11 DR	10.0		1.45	11	2022 x 771 x 1567	G 3/4	74	534
E 11 DR	13.0		1.25	11	2022 x 771 x 1567	G 3/4	74	534
E 11 FDR	7.5	0.61	1.65	11	2022 x 771 x 1567	G 3/4	74	539
E 11 FDR	10.0	0.53	1.45	11	2022 x 771 x 1567	G 3/4	74	539
E 11 FDR	13.0	0.46	1.25	11	2022 x 771 x 1567	G 3/4	74	539
E 15	7.5		2.07	15	1299 x 770 x 997	G 3/4	77	370
E 15	10.0		1.89	15	1299 x 770 x 997	G 3/4	77	370
E 15	13.0		1.55	15	1299 x 770 x 997	G 3/4	77	370
E 15 F	7.5	0.79	2.07	15	1299 x 770 x 997	G 3/4	77	375
E 15 F	10.0	0.62	1.89	15	1299 x 770 x 997	G 3/4	77	375
E 15 F	13.0	0.46	1.55	15	1299 x 770 x 997	G 3/4	77	375
E 15 DR	7.5		2.07	15	2022 x 771 x 1567	G 3/4	77	562
E 15 DR	10.0		1.89	15	2022 x 771 x 1567	G 3/4	77	562
E 15 DR	13.0		1.55	15	2022 x 771 x 1567	G 3/4	77	562
E 15 FDR	7.5	0.79	2.07	15	2022 x 771 x 1567	G 3/4	77	567
E 15 FDR	10.0	0.62	1.89	15	2022 x 771 x 1567	G 3/4	77	567
E 15 FDR	13.0	0.46	1.55	15	2022 x 771 x 1567	G 3/4	77	567
E 18	7.5		3.00	18.5	1389 x 870 x 1382	G 1	77	440
E 18	10.0		2.60	18.5	1389 x 870 x 1382	G 1	77	440
E 18	13.0		2.10	18.5	1389 x 870 x 1382	G 1	77	440
E 22	7.5		3.30	22	1389 x 870 x 1382	G 1	77	470
E 22	10.0		3.06	22	1389 x 870 x 1382	G 1	77	470
E 22	13.0		2.60	22	1389 x 870 x 1382	G 1	77	470
E 22 F	7.5	1.25	3.30	22	1389 x 870 x 1382	G 1	77	500
E 22 F	10.0	1.15	3.06	22	1389 x 870 x 1382	G 1	77	500
E 22 F	13.0	1.03	2.60	22	1389 x 870 x 1382	G 1	77	500
E 30	7.5		4.80	30	1569 x 927 x 1645	G 1 1/4	82	600
E 30	10.0		4.10	30	1569 x 927 x 1645	G 1 1/4	82	600
E 30	13.0		3.50	30	1569 x 927 x 1645	G 1 1/4	82	600

BOGE type	Flow rate			Electrical power consumption		Refrigerant R 513 A	Greenhouse gas potential CO ₂ equivalent	Hermetically sealed refrigerant circuit	Dimensions	Weight	Compressed air connection
	m ³ /h	l/min	scfm	kW	kW						
DT 9 e	54	900	32	0.14	0.15	0.17	0.11	•	331 x 423 x 439	18	G 1/2"
DT 18 e	108	1800	64	0.30	0.35	0.19	0.12	•	351 x 450 x 497	36	G 1"
DT 23 e	144	2300	85	0.52	0.61	0.25	0.16	•	351 x 450 x 497	38	G 1"



Service & underhåll

En viktig del i vårt koncept som totalleverantör och partner, är att kunna erbjuda kvalificerad specialisthjälp för tillsyn, service och underhåll av kompressorer, tryckluftsanläggningar och gasgeneratorer. Genom att teckna serviceavtal med oss, kommer kvalificerad service, rätta reservdelar, effektiva rutiner och löpande dokumentation att garantera en säkrare drift och användning för att distribuera ren tryckluft och rätt kvävgaskvalitet.



ISO 14001

Granzow service är certifierad enligt ISO 14001 vilket medför att kvalitets- och miljötänkande är naturliga faktorer i vårt arbete. Vi ser som en av våra uppgifter att hålla våra kunders tryckluftsproduktion igång och samtidigt utföra uppdraget med utgångspunkt från högt ställda kvalitets- och miljökrav.



Rätt kapacitet



Rätt kvalitet



Rätt tryck



Rätt service

GRANZOW

svensk tryckluftspartner

Service: 020-78 80 00
Försäljning: 0171-47 80 00
www.granzow.se